

# PENEBAR PRIMER

## OPIS

Penebar Primer pojačava vezivanje između prefabrikovane zaptivne mase i betonske podloge, olakšavajući na taj način postupak ugradnje. Sprečava prodiranje vode iz betona. Prikladan je za jednostavnu upotrebu na gradilištu.

## PREPORUČUJE SE ZA

Penebar Primer se četkom nanosi na betonsku podlogu pre postavljanja Penebar bentonitske trake za zaptivanje nastavaka betoniranja.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pažljivo očistite sve trošne materijale i prašinu, pa nanosite premaz Penebar Primer na područje gde će biti postavljena traka Penebar.

## FIZIČKE KARAKTERISTIKE

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Boja:                 | Svetlo narandžasta     |
| Čvrsti ostatak:       | minimum 20%            |
| Rastvarač:            | Voda                   |
| Tačka paljenja:       | minimum 93°C           |
| Specifična gustina:   | 1.05                   |
| Vreme sušenja @ 25°C: | 10 minuta              |
| Vreme sušenja @ 4°C:  | 60 minuta              |
| Čišćenje pribora:     | Sapun i voda           |
| Odgovarajuća podloga: | Beton, plastika, metal |
| Min. temp. nanošenja: | -7°C                   |
| Osušena površina:     | Lepljiva na dodir      |

## PAKOVANJE

Proizvod se isporučuje u kantama od 0.75 i 3.78 litara.

## POTROŠNJA

1 litar pokriva oko 10 m<sup>2</sup> na vlažnom betonu. Na suvom betonu potrošnja se povećava.

## SKLADIŠTENJE

Minimalna temperatura za skladištenje je +4°C. Ne dozvolite da proizvod smrzne.

## GARANCIJA

ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd. garantuje da su njegovi proizvodi bez materijalnih nedostataka, da su u skladu sa važećim standardima, i da sadrže sve propisane komponente u odgovarajućim proporcijama. Ukoliko se za bilo koji proizvod dokažu nedostaci, odgovornost ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd. je ograničena na zamenu dokazano defektnog materijala, bez prihvatanja odgovornosti po drugom osnovu, uključujući trenutnu i posledičnu štetu.

ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd NI PO KOM OSNOVU NE GARANTUJE KOMERCIJALNI ASPEKT PROIZVODA, NITI NJEGOVU PRIMEN-LJIVOST U ODREĐENOJ SITUACIJI, I OVA GARANCIJA ISKLJUČUJE SVE DRUGE IZRAŽENE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE.

Na korisniku je da odluči o primenljivosti proizvoda u nameravanoj aplikaciji, kao i da preuzme sve rizike i odgovornost u vezi sa tim.